

## Drahtseilschere Wire rope cutter

# DSS 2

### Leistung:

schneidet Drathseil bis  $\varnothing$  63 mm  
doppeltwirkender Zylinder

### Ausstattung:

fahrbar  
Fußschalter  
Absicherung des Klappkopfes

### Gewicht:

ca. 115 kg

### Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktpumpen in  
verschiedenen Ausführungen

### Performance:

cuts wire rope up to  $\varnothing$  63 mm  
double-acting cylinder

### Equipment:

Mobile  
foot switch  
safeguarding of head shutter

### Weight:

ca. 115 kg

### Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units available  
in different versions

Draht / wire rope  
max.  $\varnothing$  63 mm

ab/from 2,52 l/min  
550 bar

ca. 115 kg



Abb. ähnlich / similar to photo

### Hydraulische Pumpen

KA 22  
mit 1,1 kW Drehstrommotor  
Förderleistung: 2,52 l/min.  
bei 400 V/ 50 Hz, 550 bar  
theor. Schnittzeit: 9,7 s

KA 44  
mit 3,2 kW Drehstrommotor  
Förderleistung: 4,67 l/min.  
bei 400 V/ 50 Hz, 550 bar  
theor. Schnittzeit: 5,1 s

### Hydraulic pump units

KA 22  
with 1,1 kW 3-phase motor  
Capacity: 2,52 l/min.  
at 400 V/ 50 Hz, 550 bar  
theor. cutting time: 9,7 s

KA 44  
with 3,2 kW 3-phase motor  
Capacity: 4,67 l/min.  
at 400 V/ 50 Hz. 550 bar  
theor. cutting time: 5,1 s