

## HKS 8-2 "VC"

### Leistung:

Schneidet Kabel bis  $\varnothing$  225 mm  
Öffnung zwischen Messern  $\varnothing$  240 mm  
F = 432 kN

### Ausstattung:

Aufhängung mittels Ringschraube  
Manuell zu bedienender Klappkopf  
doppeltwirkender Zylinder

### Gewicht:

ca. 230 kg

### Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem  
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

### Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktumpen in  
verschiedenen Ausführungen  
Kürzere Schnittzeiten durch Anschluss  
unterschiedlicher Pumpen möglich

### Performance:

Cuts cable up to  $\varnothing$  225 mm  
Aperture between knives  $\varnothing$  240 mm  
F = 432 kN

### Equipment:

Suspension via ring bolt  
manually operated head shutter  
double-acting cylinder

### Weight:

ca. 230 kg

### Junction:

High-pressure hose with electric control cable,  
nominal power 550 bar

### Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units available in  
different versions  
Faster cutting times through  
alignment of different pump units possible

Kabel /Cable  
max.  $\varnothing$  225 mm

ab/from 11,0 l/min  
550 bar

ca. 230 kg



Abb. ähnlich / similar to photo

### Hydraulische Pumpen

RKP 11  
fahrbare Pumpe  
Förderleistung: 11,0 l/min.  
bei 550 bar  
theor. Schnittzeit: 11,4 s

RKP 15  
fahrbare Pumpe  
Förderleistung: 15,0 l/min.  
bei 550 bar  
theor. Schnittzeit: 8,3 s

RKP 22  
fahrbare Pumpe  
Förderleistung: 22,0 l/min.  
bei 550 bar  
theor. Schnittzeit: 5,7 s

### Hydraulic pump units

RKP 11  
mobile pump unit  
Capacity: 11,0 l/min.  
at 550 bar  
theor. cutting time: 11,4 s

RKP 15  
mobile pump unit  
Capacity: 15,0 l/min.  
at 550 bar  
theor. cutting time: 8,3 s

RKP 22  
mobile pump unit  
Capacity: 22,0 l/min.  
at 550 bar  
theor. cutting time: 5,7s