

HKS 8-2 "VC"

Leistung:

Schneidet Kabel bis \varnothing 225 mm
Öffnung zwischen Messern \varnothing 240 mm
F = 432 kN

Ausstattung:

Aufhängung mittels Ringschraube
Manuell zu bedienender Klappkopf
doppeltwirkender Zylinder

Gewicht:

ca. 230 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktumpen in
verschiedenen Ausführungen
Kürzere Schnittzeiten durch Anschluss
unterschiedlicher Pumpen möglich

Performance:

Cuts cable up to \varnothing 225 mm
Aperture between knives \varnothing 240 mm
F = 432 kN

Equipment:

Suspension via ring bolt
manually operated head shutter
double-acting cylinder

Weight:

ca. 230 kg

Junction:

High-pressure hose with electric control cable,
nominal power 550 bar

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units available in
different versions
Faster cutting times through
alignment of different pump units possible

Kabel /Cable
max. \varnothing 225 mm

ab/from 11,0 l/min
550 bar

ca. 230 kg



Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

RKP 11
fahrbare Pumpe
Förderleistung: 11,0 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit: 11,4 s

RKP 15
fahrbare Pumpe
Förderleistung: 15,0 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit: 8,3 s

RKP 22
fahrbare Pumpe
Förderleistung: 22,0 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit: 5,7 s

Hydraulic pump units

RKP 11
mobile pump unit
Capacity: 11,0 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time: 11,4 s

RKP 15
mobile pump unit
Capacity: 15,0 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time: 8,3 s

RKP 22
mobile pump unit
Capacity: 22,0 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time: 5,7s