

# Drahtseilschere Wire rope cutter

## DSS 1

**Leistung:**

schneidet Drahtseil bis Ø 45 mm  
doppeltwirkender Zylinder

**Ausstattung:**

fahrbar  
Fußschalter  
Absicherung des Klappkopfes

**Gewicht:**

ca. 83 kg

**Hydraulik:**

Elektrisch-hydraulische Kompaktpumpen in  
verschiedenen Ausführungen

**Performance:**

cuts wire rope up to Ø 45 mm  
Double-acting cylinder

**Equipment:**

Mobile  
foot switch  
Safeguarding of head shutter

**Weight:**

ca. 83 kg

**Hydraulic:**

Electric-hydraulic pump units available  
in different versions

Drahtseil / wire rope  
max. Ø 45 mm

ab/from 2,52 l/min  
550 bar

ca. 83 kg



Abb. ähnlich / similar to photo

**Hydraulische Pumpen**

KA 22  
mit 1,1 kW Drehstrommotor  
Förderleistung: 2,52 l/min.  
bei 400 V/ 50 Hz, 550 bar  
theor. Schnittzeit: 4,9 s

KA 44  
mit 3,2 kW Drehstrommotor  
Förderleistung: 4,67 l/min.  
bei 400 V/ 50 Hz, 550 bar  
theor. Schnittzeit: 2,4 s

**Hydraulic pump units**

KA 22  
with 1,1 kW 3-phase motor  
Capacity: 2,52 l/min.  
at 400 V/ 50 Hz, 550 bar  
theor. cutting time: 4,9 s

KA 44  
with 3,2 kW 3-phase motor  
Capacity: 4,67 l/min.  
at 400 V/ 50 Hz. 550 bar  
theor. cutting time: 2,4 s