

HKS 9-2 - 140

Leistung:

Schneidet Kabel bis \varnothing 350 mm
 Öffnung zwischen Messern \varnothing 400 mm
 F = 846 kN

Ausstattung:

Aufhängung mittels Ringschraube
 separater Ständer als Option erhältlich
 doppelwirkender Zylinder

Gewicht:

ca. 532 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem
 Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktpumpen
 in verschiedenen Ausführungen
 Kürzere Schnittzeiten durch Anschluss
 unterschiedlicher Pumpen möglich

**Auch als Seewasserfeste Ausführung
 erhältlich.**

Performance:

Cuts cable up to \varnothing 350 mm
 Aperture between knives \varnothing 400 mm
 F = 846 kN

Equipment:

Suspension via ring bolt
 Optional separate frame
 double-acting cylinder

Weight:

ca. 532 kg

Junction:

High-pressure hose with electric control
 cable, nominal power 550 bar

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units available in
 different versions
 Faster cutting times through
 alignment of different pump units possible.

**Also available as sea water resistant
 version.**

**Kabel /Cable
 max. \varnothing 350 mm**

**ab/from 11,0 l/min
 550 bar**

ca. 532 kg



Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

RKP 11
 fahrbare Pumpe
 Förderleistung: 11,0 l/min.
 bei 550 bar
 theor. Schnittzeit: 32,1 s

RKP 22
 fahrbare Pumpe
 Förderleistung: 22,0 l/min.
 bei 550 bar
 theor. Schnittzeit: 16,1 s

Hydraulic pump units

RKP 11
 mobile pump unit
 Capacity: 11,0 l/min.
 at 550 bar
 theor. cutting time: 32,1 s

RKP 22
 mobile pump unit
 Capacity: 22,0 l/min.
 at 550 bar
 theor. cutting time: 16,1 s