

HK 6-2 VC

Leistung:

Schneidet Kabel bis \varnothing 110 mm

Ausstattung:

Einfach- oder doppelwirkender Zylinder
Aufhängeöse
Pistolengriff

Gewicht:

ca. 46,2 kg

Anschluss:

Hochdruckschlauch mit elektrischem
Steuerkabel, Nennbelastung 550 bar

Hydraulik:

Elektrisch-hydraulische Kompaktpumpen
in verschiedenen Ausführungen

Performance:

Cuts cable up to \varnothing 110 mm

Equipment:

single or double-acting cylinder
suspension via ring bolt
pistol grip

Weight:

ca. 46,2 kg

Junction:

High-pressure hose with electric control
cable, nominal power 550 bar

Hydraulic:

Electric-hydraulic pump units available
in different versions

Kabel /Cable
max. \varnothing 110 mm

ab/from 4,67 l/min
550 bar

ca. 46,2 kg



Abb. ähnlich / similar to photo

Hydraulische Pumpen

KA 44

mit 3,2 kW Drehstrommotor
Förderleistung: 4,67 l/min.
bei 400 V/ 50 Hz, 550 bar
theor. Schnittzeit: 4,5 s

RKP 7,4

fahrbare Pumpe
Förderleistung: 7,4 l/min.
bei 550 bar
theor. Schnittzeit: 2,9 s

Hydraulic pump units

KA 44

with 3,2 kW 3-phase motor
Capacity: 4,67 l/min.
at 400 V/ 50 Hz. 550 bar
theor. cutting time: 4,5 s

RKP 7,4

mobile pump unit
Capacity: 7,4 l/min.
at 550 bar
theor. cutting time: 2,9 s